



**Scheda tecnica Ledvance LED Lineare  
IndiviLED 25W 3100lm - 830 Luce  
Calda | 150x12cm - Emergenza 3H**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 234151                      |
| EAN                               | 4058075109568               |
| Marca                             | Ledvance                    |
| Nome del fabbricante              | LN INDV D 1500 25W/3000K EM |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                       |
| Product Serie                     | Linear                      |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa              | Sì                           |
| Efficienza (Lm/W)              | 124                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule          |
| Connessione Infisso   | Morsetto a vite, 2 poli |
| Fattore Potenza       | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED            |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | +5 to +35                             |
| Luce d'Emergenza                  | Con luce di emergenza                 |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 150x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1488     |
| Larghezza (mm)              | 120      |
| Altezza (mm)                | 40       |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

