



**Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Biolux HCL Zigbee Gen 2
Aluminium Bianca 20W 2100lm 60D -
927-965 Regolabile Bianca | 175mm -
Ritaglio 160mm - IP20 - ZigBee**

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	253345
EAN	4058075724600
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Zigbee
Codice Colore	927 Bianco Molto Caldo, 965 Luce Del Giorno
Colore della Luce (Kelvin)	2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Bianco regolabile
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60
Efficienza (Lm/W)	105

Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	Opale
Finitura del Riflettore	Alluminio
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	160
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)

Dimensioni

Altezza (mm)	99
Diametro (mm)	175

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

