



**Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Biolux 40W 4600lm - 927-965 Regolabile Bianca | 60x60cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica - Dali Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 249876                               |
| EAN                               | 4099854140068                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 40000                                |
| Product Serie                     | BIOLUX                               |

## Informazioni tecniche

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                                 |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                                       |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali                          |
| Codice Colore                  | 927 Bianco Molto Caldo, 965 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 90-99 - Perfetta resa cromatica               |
| Colore Chiaro                  | Bianco                                        |
| Impostazione del Colore        | Bianco regolabile                             |
| Efficienza (Lm/W)              | 115                                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                          |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza     | >0.90               |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 11      |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

