



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Compact 600 30W 4200lm -  
930-940 CCT | 60x60cm - UGR <19 -  
Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| SKU                               | 260426                                          |
| EAN                               | 4099854734601                                   |
| Marca                             | Ledvance                                        |
| Nome del fabbricante              | PANEL COMPACT 600 MULTI SELECT 30W ML 93040 U19 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                                           |

## Informazioni tecniche

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                               |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                  | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                  | Bianco                                |
| Impostazione del Colore        | CCT                                   |
| Efficienza (Lm/W)              | 140                                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP50/IP20                             |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Fattore Potenza                | >0.90                                 |

Tipo di Prodotto

Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio

Incasso

Indice di abbagliamento unificato

< 19 - per uffici, biblioteche e aule

Luce d'Emergenza

Senza luce di emergenza

Colore dell'Apparecchio

Bianco

Alloggiamento

Alluminio

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED

60x60cm

Lunghezza (mm)

595

Larghezza (mm)

595

Altezza (mm)

34

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

