



## Scheda tecnica Noxion LED Fila Continua NX-Line V3 35-50W 9750lm 90D - 840 Bianco Freddo | 1500mm - 8 Poli - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 252820                                                                                              |
| EAN                               | 8719157057851                                                                                       |
| Marca                             | Noxion                                                                                              |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Linear Light NX-Line V3.0 Module 1500mm DIP 35/40/45/50W 4000K WD90 WH (C.L. Lens Optic) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                                                               |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 195                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto                   | Binari per sistemi LED       |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | Plug-in 230V                |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | -20 to +60                  |
| Alloggiamento                  | Policarbonato, Acciaio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Product Serie                  | NX-Line                     |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 77   |
| Altezza (mm)   | 70   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

