



**Scheda tecnica Noxion Pannello A LED Delta Pro V5 28W 3920lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19 - Sidelit - Dali Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 257870                                                                                      |
| EAN                               | 8719157073813                                                                               |
| Marca                             | Noxion                                                                                      |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3920lm 4000K 600*600 UGR<19 Sidelit - DALI dimmable NDL |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                                      |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                                                   |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 140                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Connessione Infisso     | Push Terminal |
| Finitura del Riflettore | Opaca         |
| Fattore Potenza         | >0.90         |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 10      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★